

KIESELBEDARF

Bei Körnungsgröße	Mindestschütthöhe	Mengenbedarf / m ²	Bedarf / m ³
7 – 15 mm	4 cm	ca. 75 kg	1,6 to
15 – 25 mm	5 cm	ca. 100 kg	1,6 to
25 – 40 mm	6 cm	ca. 125 kg	1,6 to
40 – 60 mm	7 cm	ca. 150 kg	1,6 to

BRUCHSTEINBEDARF

Bei Körnungsgröße	Mengenbedarf
30 – 60 mm	1 m ³ = 1,6 to
50 – 100 mm	1 m ³ = 1,7 to

SPLITTBEDARF

Bei Körnungsgröße	Mindestschütthöhe	Mengenbedarf / m ²	Bedarf / m ³
3 – 7 mm 4 – 8 mm 7 – 12 mm 8 – 12 mm 9 – 12 mm 12 – 16 mm	4 cm	ca. 50 kg	1,6 to
16 – 32 mm 22 – 40 mm 30 – 60 mm	5 cm	ca. 75 kg	1,6 to

SPLITT-, KIESELBEDARF FÜR STABILISIERUNGSMATTEN

Bei Körnungsgröße	Mindestschütthöhe	Mengenbedarf / m ²
3 – 16 mm	4 – 5 cm	ca. 75 kg